

**Polyurethan-Kleber 1174**

Gebindegröße	1,1 kg Flaschen
Farbe	milchig-trüb
Produkt-eigenschaften	Luftfeuchtigkeitsreagierender Polyurethan-Kleber für die Verklebung von Gummi-Elastikplatten und Gummi-Sicherheitselementen auf gebundenen Untergründen oder zur Seiten-Verklebung von Gummi-Elastikplatten untereinander.
Min. Verarbeitungs-Temperatur	10 Grad Celsius
Viskosität	Fließend, flüssiger bei hohen, steifer bei niedrigen Temperaturen
Sicherheitshinweise	Die Verarbeitung muss grundsätzlich mit Handschuhen erfolgen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen jederzeit ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Einsatzgebiete: Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung des Bodens mit Haftgrundierer 1103.

Verlegung: Geeignet für die Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen. Produkt soll nicht auf die Oberfläche der Produkte gelangen, da der ausgehärtete Kleber innerhalb kurzer Zeit eine gelblich-bräunliche Farbe aufweist. Überstände sofort bei der Verarbeitung beseitigen.
Bitte beachten Sie die Verlegehinweise bei den jeweiligen Produkten.

Toleranzen & Materialhinweis: Nie in Verbindung mit Feuchtigkeit verarbeiten, da der Kleber sonst aufschäumt. Produkt enthält Diphenylmethan-4,4'Di-Isocyanat. Haltbarkeit lt. Etikett – in der Regel 6 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Originalgebinde. Auf problematischen Untergründen wird eine Probeverarbeitung empfohlen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de