

Polyurethan-Kleber SH100

Gebindegröße	0,31 kg Kartuschen (Pistole erforderlich)
Farbe	Grau
Produkt-eigenschaften	Luftfeuchtigkeitsreagierender Polyurethan-Kleber für die Verklebung von Gummi-Elastikplatten und Gummi-Sicherheitselementen. Durch die feste Konsistenz eignet sich dieser Kleber hervorragend zur Seitenverklebung von Fallschutz- und Elastikplatten untereinander.
Min. Verarbeitungstemperatur	5 Grad Celsius
Viskosität	„steif“
Sicherheitshinweise	Die Verarbeitung muss grundsätzlich mit Handschuhen erfolgen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen jederzeit ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Einsatzgebiete: Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen.

Verarbeitung: Geeignet für die Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen. Produkt soll nicht auf die Oberfläche der Produkte gelangen. Überstände sofort bei der Verarbeitung beseitigen. Verarbeitung nur mit Kartuschen-Pistole möglich (nicht im Lieferumfang). Bitte beachten Sie die Verlegehinweise bei den jeweiligen Produkten.

Toleranzen & Materialhinweis: Nie in Verbindung mit Feuchtigkeit verarbeiten, da der Kleber sonst aufschäumt. Produkt enthält Diphenylmethan-4,4'-Di-Isocyanat. Haltbarkeit lt. Etikett – in der Regel 6 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Originalgebinde. Auf problematischen Untergründen wird eine Probeverarbeitung empfohlen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de