



## Hohlkehl-Palisaden „Standard“



<b>Höhe</b>	200 mm	400 mm	600 mm	900 mm
<b>Durchmesser</b>	175 / 140 mm			
<b>Gewicht</b>	4 kg	8 kg	12 kg	18 kg
<b>Material</b>	Polyurethanegebundene Gummigranulate			
<b>Standardfarben</b>	Rotbraun, grün, schwarz (schwarze, eingefärbte Granulate)			
<b>Sonderfarben</b>	Blau, grau (schwarze, eingefärbte Granulate), schwarz-grau, schwarz-rot			

**Einsatzgebiete:** Spielplätze, Öffentliche Bereiche, ideale Kombinationsprodukte zu Fallschutzplatten

**Installation:** 7 Palisaden / lfm., Die Palisaden werden ca. 15 cm in Beton eingelassen.

**Toleranzen & Materialhinweis:** \*Stärketoleranzen: +/- 2 mm, \*Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Sicherheitselemente dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.

*Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007*

Siemensring 25  
53925 Kall  
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037  
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...  
Informationen,  
Anwendungsbeispiele,  
Verlegeanleitungen &  
Tips unter:

[www.err-team.de](http://www.err-team.de)