

## Gummi-Stallmatten „HT“



	„HT42“	„HT60“
<b>Maße</b>	1 x 1 m	1 x 1 m
<b>Stärke</b>	42 mm	60 mm
<b>Gewicht</b>	30 kg	44 kg
<b>Material</b>	Polyurethanegebundene Gummigranulate	
<b>Standardfarben</b>	rotbraun od. schwarz-bunt-gemischt	
<b>Oberfläche</b>	Ohne Design, mit Kantenfase	
<b>Unterseite</b>	„Füße“, ähnlich Eierkartonstruktur	
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>	Ja. Hunderte von feinen Kanälen zwischen den Gummigranulaten ermöglichen die Flüssigkeitsdurchlässigkeit durch die ganze Matte.	
<b>Untergrundvoraussetzung</b>	Gebundene Untergründe mit Gefälle. Urin (Flüssigkeiten) müssen unter der Matte frei ablaufen können.	
<b>Reinigungsintervall</b>	Nach Erfordernis, bei normaler Verschmutzung in der Regel einmal vor der Stallsaison und einmal danach beidseitiges Abspritzen der Matten und Reinigung des Untergrundes.	

**Einsatzgebiete:** Box, Waschplatz

**Verlegung:** Die Verlegung erfolgt lose. Zuschnitte mit Stichsäge. Eine detaillierte Verlegeanleitung können Sie anfordern oder Sie finden diese unter [www.err-team.de](http://www.err-team.de)

**Toleranzen & Materialhinweis:** \*Stärketoleranzen: +/- 2 mm, \*Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Platten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.

*Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007*

Siemensring 25  
53925 Kall  
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037  
Fax +49 (0)2441 5039

[info@err-team.de](mailto:info@err-team.de)

mehr ...  
Informationen,  
Anwendungsbeispiele,  
Verlegeanleitungen &  
Tips unter:

[www.err-team.de](http://www.err-team.de)