

Gummi-Terrassenplatte „Eifel“

Maße	1010 x 1010 mm
Stärke	16 mm
Gewicht	15 kg
Material	Polyurethanegebundene Gummigranulate, geschliffene, edle Oberfläche
Farbtöne	1. heller Basiston mit schwarzen Granulatsprenkeln 2. schwarzer Basiston mit hellen Granulatsprenkeln Andere Farbtöne auf Anfrage
Oberflächendesign	Kreuzscheinfuge (optischer Effekt von 50 x 50 cm Platten)
Unterseite	Flach
Untergrund-Voraussetzung	Ebene gebundene Untergründe mit Gefälle

Einsatzgebiete: Terrassen, Club-Terrassen (Golfsport)

Verlegung: Vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen. Zuschneiden mit Stichsäge oder Teppichmesser. Materialbedingte Toleranzen müssen bei der Verlegung beachtet werden.

Geeigneter PU-Kleber: Typ 1174. Klebverbrauch: Vollflächige Verklebung: ca. 500 gr. / m². Verarbeitungsanleitung beachten.

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 1,5 %. Gummi-Platten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Eine vollflächige Verklebung (auf gebundenen Untergründen) unterbindet diesen Effekt. Aufgrund des Recycling-Charakters kann es zu unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zwischen den Helltönen (hellgrau, mittelgrau und weiß) kommen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de