

Gummi-Terrassenplatte „Elegance“

Maße	1010 x 1010 mm
Stärke	20 mm
Gewicht	18 kg
Material	Polyurethanegebundene Gummigranulate mit 4 hochverpressten Einlagen aus Spezial-Gummigranulat
Farbtöne	1. heller Basiston mit schwarzen Granulatsprenkeln 2. schwarzer Basiston mit hellen Granulatsprenkeln Andere Farbtöne auf Anfrage
Oberflächendesign	Kreuzscheinfuge (optischer Effekt von 50 x 50 cm Platten)
Unterseite	Flach
Untergrund- Voraussetzung	Ebene gebundene Untergründe mit Gefälle

Einsatzgebiete: Terrassen, Club-Terrassen (z.B. Golfsport)

Verlegung: Vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen. Zuschneiden mit Stichsäge oder Teppichmesser. Materialbedingte Toleranzen müssen bei der Verlegung beachtet werden.

Geeigneter PU-Kleber: Typ 1174. Klebverbrauch: Vollflächige Verklebung: ca. 500 gr. / m². Verarbeitungsanleitung beachten.

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 1,5 %. Gummi-Platten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Eine vollflächige Verklebung (auf gebundenen Untergründen) unterbindet diesen Effekt. Aufgrund des Recycling-Charakters kann es zu unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zwischen den Helltönen (hellgrau, mittelgrau und weiß) kommen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de