




Gummi-Terrassenplatte „SafeOne“



	„SafeOne25“	„SafeOne42“
Maße	1010 x 1010 mm	1010 x 1010 mm
Stärke	25 mm	42 mm
Gewicht	22 kg	30 kg
Unterseite	Flach, mit Wasserablaufkanälen	„Stelzenstruktur“, ähnlich der Unterseite eines Eierkartons



Material	Polyurethanegebundene Gummigranulate
Standardfarben	Rotbraun, grün, schwarz (schwarze, eingefärbte Granulate)
Sonderfarben 1	Blau, grau (schwarze, eingefärbte Granulate)
Sonderfarben 2	Blau, Grün, Rot, oder marmorierter Effekt mit 80% Schwarzanteil und 20% Farbanteil (farbbeständige, durchgefärbte Spezial-Gummi-Granulate)
Oberflächendesign	Kreuzscheinfuge (optischer Effekt von 50 x 50 cm Platten)
Sonderdesigns	Rechteckpflaster, Verbundpflaster, ohne Design, Farbige-Designelemente (Delphin, Bär, Blatt ..., Firmenlogos)



Einsatzgebiete: Terrassen, Club-Terrassen (Golfsport), Gehwege

Verlegung „SafeOne42“: Vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen. Seitenverklebung auf ungebundenen Untergründen. Zuschneiden mit Stichsäge oder Teppichmesser. Materialbedingte Toleranzen* müssen bei der Verlegung beachtet werden. Verlegeanleitung beachten.

Verlegung „SafeOne25“: nur vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen empfohlen. Verlegeanleitung beachten.

Geeigneter PU-Kleber: Typ 1174. Klebverbrauch: Vollflächige Verklebung: ca. 500 gr. / m². Seitenverklebung: ca. 100 gr. / lfdm. Verarbeitungsanleitung beachten.

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Platten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Eine vollflächige Verklebung (auf gebundenen Untergründen) unterbindet diesen Effekt.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Farbtabellen
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de