

Gummi-Verbundpflaster „DIAMANT“



| | |
|--------------------------------|--|
| Maße | 190 x 190 mm |
| Stärke | 30 mm |
| Gewicht | 25 kg / m ² |
| Material | Gummi-Neuware |
| Standardfarben | Schwarz |
| Sonderfarben | Rot |
| Oberfläche | 3 mm erhabenes Profil |
| Wasserdurchlässigkeit | Nein, Feuchtigkeitsabführung zwischen den Gummi-Steinen |
| Untergrundvoraussetzung | Asphalt, Beton (mit Gefälle), oder Schotter mit Feinplanum (0-8mm) |
| Besonderheit | Extrem belastbar und langlebig, Auflagefläche für Hufe reduziert durch Profil, deshalb sehr gute Dreheigenschaften für das Pferd |

Einsatzgebiete: Führanlage, Stallgasse

Verlegung: Verlegung lose im Verbund, Zuschneiden mit Stichsäge. Auf gebundenen Untergründen ist ein Gefälle (min 2%) zu empfehlen.

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Verbundpflaster dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Dez. 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de