



Siemensring 25  
53925 Kall  
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037  
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...  
Informationen,  
Anwendungsbeispiele,  
Verlegeanleitungen &  
Tips unter:

[www.err-team.de](http://www.err-team.de)

## Produktdatenblatt

**Gummi-Verbundpflaster „Luxus“**

<b>Maße</b>	200 x 160 mm
<b>Stärke</b>	40 mm
<b>Gewicht</b>	34 kg / m <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Polyurethanegebundene Gummigranulate u. -fasern
<b>Standardfarben</b>	rotbraun
<b>Sonderfarben</b>	grün und schwarz
<b>Oberfläche</b>	Umlaufende Kantenfase
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>	Ja, Hunderte von feinen Kanälen zwischen den Gummigranulaten und -fasern ermöglichen die Flüssigkeitsdurchlässigkeit.
<b>Untergrundvoraussetzung</b>	Schotter mit Feinplanum (0-8mm) oder Asphalt, Beton (mit Gefälle)

**Einsatzgebiete:** Gehwege, Clubterrassen, Driving-Range

**Verlegung:** Verlegung lose im Verbund auf ebenen Schotteruntergründen mit Feinplanum (Splitt, gebrochen, ca. 0 – 8 mm). Vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen möglich. Zuschneiden mit Stichsäge. Auf gebundenen Untergründen ist ein Gefälle (min 2%) zu empfehlen. Anfangssteine werden mit der Stichsäge zugeschnitten.

**Toleranzen & Materialhinweis:** \*Stärketoleranzen: +/- 3 mm, \*Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Verbundpflaster dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen.

*Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007*