



Wandschutzmatte „SOFT“



	Wandschutzmatte „Soft20“	Wandschutzmatte „Soft30“
Maße	1010 x 1010 mm	1010 x 1010 mm
Stärke	20 mm	30 mm
Gewicht	15 kg	21 kg
Top-Schicht	Polyurethanegebundene Gummigranulate, Oberfläche aus hochwertigem hellen EPDM-Gummi-Granulat, hochverpresste Deckschicht	
Unterbau	Schwarzes hochverpresstes Moosgummi	
Farbe der Oberfläche	hell (weiß-hellgrau-dunkelgrau-schwarz-marmoriert)	
Farbe des Unterbaus	schwarz	
Oberflächendesign	Flach, ohne Kantenfase	
Unterseite	Flach	
Untergrundvoraussetzung	Bohrfestes Mauerwerk, je nach Belastbarkeit auch Holz,	

Einsatzgebiete: Multisportanlagen, geeignet für alle Außenbereiche, Abdeckung von Betonwänden

Verlegung: Auf Mauerwerk kann die Matte einfach verschraubt und / oder verklebt werden. Alternativ Verklebung auf wasserfester Holzplatte und Befestigung dieses Verbunds an der Wand. Bei Verklebung direkt auf Holzkonstruktionen: Belastbarkeit prüfen.

Toleranzen & Materialhinweis: *Stärketoleranzen: +/- 2 mm, *Maßtoleranzen: +/- 2 %. Gummi-Platten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.

Änderungen, die einer Produktverbesserung dienen vorbehalten. Stand: Juli 2007

Siemensring 25
53925 Kall
Deutschland

Tel. +49 (0)2441 5037
Fax +49 (0)2441 5039

info@err-team.de

mehr ...
Informationen,
Anwendungsbeispiele,
Verlegeanleitungen &
Tips unter:

www.err-team.de