

Landschafts-Kunstgrasplatte / Terrassenplatte TOUCH



<i>Artikelnummer</i>	8GPRH60MF
<i>Stärke(n)</i>	60 mm
<i>Abmessungen</i>	50x50 cm
<i>Verlegesystem</i>	Vollflächig auf gebundenen Untergründen oder Seitenverklebung der Platten untereinander auf abgerüttelten, unbefestigten Untergründen.
<i>Verlegesystem Steckverbinder</i>	Optional können die Platten mit Steckverbindern ausgerüstet werden.
<i>Mengeneinheit</i>	¼ m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	20,0 kg
<i>wasserdurchlässig</i>	Ja, ein Großteil der Entwässerung findet aber über die Plattenaußenseiten statt.
<i>Oberflächendesign</i>	-
<i>Unterseite</i>	Eierkartonstruktur
<i>Farbe(n)</i>	Grün
<i>Material Elastikschicht</i>	SBR Gummigranulat, PU gebunden
<i>Material Topschicht</i>	Kunstgras aus Polyethylen, ca. 7200/8 dTex, 30 mm hoch,
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 2%, Stärke +/-2mm
<i>Chem. Verhalten</i>	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral, UV-beständig, frostsicher
<i>Verlegerichtung</i>	Um ein einheitliches Farbbild zu erreichen sollten alle Platten in dieselbe Richtung ausgelegt werden. Die einheitliche Richtung ist durch eine Markierung auf einer Plattenseite gekennzeichnet. Prüfen Sie anhand einer kleinen Probefläche für Ihre Lichtsituationen vor der Verlegung, welches Erscheinungsbild Ihnen am besten gefällt.
<i>Klebstoffe (optional)</i>	Vollflächige Verklebung: PU 1174, 1 kg Flaschen, Verbrauch ca. 500 gr. / m ² Seitliche Verklebung: PU SH100 oder OC500, 310ml Kartuschen, Verbrauch ca. 30 ml / laufender Meter
<i>Reinigungshinweis</i>	Durch die Lieferung (Platten werden aufeinander liegend geliefert) wird das Kunstgras „platt gedrückt“ angeliefert. Mit einem groben Besen kann das Gras wieder aufgerichtet werden – dabei einfach gegen die Florrichtung bürsten. Produktionsbedingt können sich lose Kunstgrasfasern auf gelieferten Platten befinden. Diese können (bei trockenen Platten) einfach durch einen Staubsauger entfernt werden. Die regelmäßige Reinigung erfolgt mittels Laubbläser, Besen oder bei trockenen Platten mit Staubsauger.