

Gewichthebermatte Taff



<i>Artikelnummer</i>	8TAFF40
<i>Stärke</i>	40mm
<i>Abmessungen</i>	101x101 cm
<i>Verlegesystem</i>	Diese Platten werden lose verlegt oder in eine Rahmenkonstruktion eingebracht. Eine Verklebung ist möglich.
<i>Mengeneinheit</i>	m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	38 kg
<i>Oberflächendesign</i>	ohne Design, Kanten gefast
<i>Unterseite</i>	flach
<i>Standard-Farbe</i>	rotbraun (eingefärbt)
<i>Sonder-Farbe(n), eingefärbt</i>	grün, schwarz, blau, grau (ab 50 m ² lieferbar)
<i>Sonderfarben, durchgefärbt</i>	-
<i>Material</i>	2-schichtige, polyurethanegebundene Gewichthebermatte aus Gummigranulat mit einer Topschicht aus eingefärbtem EPDM-Gummigranulat.
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 2%, Stärke +/-2mm
<i>Belastbarkeit</i>	Bis 100 kg
<i>Klebstoffe (z.B.)</i>	Vollflächige Verklebung: PU 1174, 1 kg Flaschen, Verbrauch ca. 500 gr. / m ² Seitliche Verklebung: PU OC500, 310ml Kartuschen, Verbrauch ca. 30 ml / laufender Meter. Bitte beachten Sie bei einer optionalen Verklebung unsere Verlegetipps für Elastik-Platten.
<i>Reinigung</i>	Verhindern Sie durch Schmutzschleusen weitestgehend eine grobe Verschmutzung der Matten. Die Platten können abgesaugt oder mit einem Besen gereinigt werden. Wischen mit einem feuchten aber nie triefend nassen Tuch. Die Platte ist nicht wasserdicht und stehende Flüssigkeiten können bei übermäßigem Wassergebrauch auf die Unterseite gelangen. Bei starken Verschmutzungen können handelsübliche, nicht scharfe, Reiniger genutzt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sollen zügig von der Fläche aufgenommen werden.