

Gummi-Verbundpflaster Luxus



<i>Artikelnummer</i>	8VBEI2
<i>Stärke(n)</i>	40 mm (+ / - 3mm)
<i>Abmessungen</i>	ca. 200 x 160 mm (+ / - 2%)
<i>Verlegesystem</i>	Lose
<i>Mengeneinheit</i>	m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	35 kg
<i>Oberfläche</i>	umlaufende Kantenfase
<i>Standard-Farbe</i>	rotbraun
<i>Material</i>	Polyurethanegebundene Gummifasern
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 2%, Stärke +/-3mm
<i>Untergrundvoraussetzung</i>	Schotter mit Feinplanum (0-8mm) oder Asphalt, Beton (mit mind. 3% Gefälle)
<i>Verlegung</i>	Verlegung lose im Verbund auf ebenen Schotteruntergründen mit Feinplanum (Splitt, gebrochen, ca. 0 – 8 mm). Vollflächige Verklebung auf gebundenen Untergründen möglich. Zuschneiden mit Stichsäge. Auf gebundenen Untergründen ist ein Gefälle (min 2%) zu empfehlen. Anfangssteine werden mit der Stichsäge zugeschnitten.