

Polyurethan-Kleber 1174



<i>Artikelnummer</i>	94PU1001174
<i>Farbe</i>	gelblich
<i>Mengeneinheit</i>	1kg Flaschen
<i>Produkteigenschaften</i>	Luftfeuchtigkeitsreagierender Polyurethan-Kleber für die Verklebung von Gummi-Elastikplatten und Gummi-Sicherheitselementen auf gebundenen Untergründen oder zur Seiten-Verklebung von Gummi-Elastikplatten untereinander
<i>Min. Verarbeitungs-Temperatur</i>	10 Grad Celsius
<i>Viskosität</i>	Fließend, flüssiger bei hohen, steifer bei niedrigen Temperaturen
<i>Sicherheitshinweise</i>	Die Verarbeitung muss grundsätzlich mit Handschuhen erfolgen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen jederzeit ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung
<i>Einsatzgebiete</i>	Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung des Bodens mit Haftgrundierer 1103.
<i>Verarbeitung</i>	Geeignet für die Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen. Produkt soll nicht auf die Oberfläche der Produkte gelangen, da der ausgehärtete Kleber innerhalb kurzer Zeit eine gelblich-bräunliche Farbe aufweist. Überstände sofort bei der Verarbeitung beseitigen. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise bei den jeweiligen Produkten
<i>Toleranzen & Materialhinweis</i>	Nie in Verbindung mit Feuchtigkeit verarbeiten, da der Kleber sonst aufschäumt. Produkt enthält Diphenylmethan-4,4'-Di-Isocyanat. Haltbarkeit lt. Etikett – in der Regel 6 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Originalgebinde. Auf problematischen Untergründen wird eine Probeverarbeitung empfohlen