

Polyurethan-Kleber OC500



<i>Artikelnummer</i>	94PUOC500
<i>Farbe</i>	Grau
<i>Mengeneinheit</i>	310ml Kartuschen
<i>Produkteigenschaften</i>	Luftfeuchtigkeitsreagierender Polyurethan-Kleber für die Verklebung von Gummi-Elastikplatten und Gummi-Sicherheitselementen. Durch die feste Konsistenz eignet sich dieser Kleber hervorragend zur Seitenverklebung von Fallschutz- und Elastikplatten untereinander
<i>Min. Verarbeitungs-Temperatur</i>	5 Grad Celsius
<i>Viskosität</i>	„steif“
<i>Sicherheitshinweise</i>	Die Verarbeitung muss grundsätzlich mit Handschuhen erfolgen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen jederzeit ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung
<i>Einsatzgebiete</i>	Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen
<i>Verarbeitung</i>	Geeignet für die Verklebung von offenporigen Gummi-Bodenbelägen und Sicherheitselementen. Produkt soll nicht auf die Oberfläche der Produkte gelangen. Überstände sofort bei der Verarbeitung beseitigen. Verarbeitung nur mit Kartuschen-Pistole möglich (nicht im Lieferumfang) Bitte beachten Sie die Verlegehinweise bei den jeweiligen Produkten
<i>Toleranzen & Materialhinweis</i>	Nie in Verbindung mit Feuchtigkeit verarbeiten, da der Kleber sonst aufschäumt. Produkt enthält Diphenylmethan-4,4'-Di-Isocyanat. Haltbarkeit lt. Etikett – in der Regel 6 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Originalgebinde. Auf problematischen Untergründen wird eine Probeverarbeitung empfohlen