

Gummi-Paddock-/Stallmatte HT42WA



<i>Artikelnummer</i>	8HT842WA
<i>Stärke(n)</i>	42 mm (+ / - 2mm)
<i>Abmessungen</i>	ca. 1010 x 1010 mm (+ / - 2%)
<i>Verlegesystem</i>	Lose
<i>Mengeneinheit</i>	m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	39 kg
<i>Oberflächendesign</i>	Ohne Design, mit Kantenfase
<i>Unterseite</i>	Flach gearbeitet (mit kleinen Wasserablaufkanälen)
<i>Standard-Farbe(n)</i>	schwarz-bunt-gemischt, Farbunterschiede zwischen einzelnen Platten sind möglich, ein exakter Farbton kann von Platte zu Platte aufgrund des Recycling-Charakters der Rohware nicht gewährleistet werden.
<i>Sonderfarben (eingefärbt)</i>	rotbraun, grün, blau (jeweils ab 75 m ² bestellbar)
<i>Material</i>	polyurethanegebundene Recycling-Gummigranulate
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 2%, Stärke +/-2mm
<i>Untergrundvoraussetzung</i>	Schotter mit Feinplanum (0-8mm) oder Asphalt, Beton (mit mind. 3% Gefälle)
<i>Verlegung</i>	In der Box werden die Matten lose verlegt. Ein Verrutschen ist durch die Einfassung von 4 Boxenwänden nicht möglich. Im Paddock und im Offenstall, wenn keine Wände die Matten in Position halten können, erfolgt eine Fixierung der Gummi-Matten durch Leisten (z.B. Kantensteine), Randprofile od. Eisenbahnschwellen. Bei Bedarf können die Matten auch mit einem PU-Keber seitlich oder vollflächig verklebt werden.
<i>Reinigung</i>	Nach Erfordernis, bei normaler Verschmutzung in der Regel einmal vor der Stallsaison und einmal danach beidseitiges Abspritzen der Matten und Reinigung des Untergrundes. Bei Verwendung im Außenbereich ist durch die dauerhafte Spülung der Matten selten eine Reinigung nötig.