


## Gummi-Bahnenware Strong



<i>Artikelnummer</i>	9ROM18HS_1 / 9ROM18HS_2 / 9ROM18HS_3 / 9ROM18HS_3A
<i>Stärke(n)</i>	8 mm (+/- 2mm)
<i>4 verschiedene Abmessungen</i>	3 x 2 m / 8 x 1,5 m / 25 x 2 m / Wunschlänge x 2m (fix)
<i>Verlegesystem</i>	lose, Verschraubung möglich
<i>Mengeneinheit</i>	Rolle
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	66 kg / 132 kg / 550 kg / 11 kg / m <sup>2</sup>
<i>Oberflächendesign</i>	Hammerschlagprofil
<i>Unterseite</i>	Glatt
<i>Standard-Farbe(n)</i>	Schwarz
<i>Material</i>	textilverstärkte Gummi-Neuware
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 1%, Stärke +2/-1mm

*Verlegung* Schwimmend auf gebundenen Untergründen, Verschraubung möglich, Verklebung mit geeigneten Klebstoffen möglich - Fachverlegung wird empfohlen. Eine Verklebung ist nur sinnvoll möglich, wenn die komplette Unterseite mechanisch angeraut und dann gereinigt wird.  
Schneiden der Gummibahnen mit Stichsäge oder Teppichmesser.